

# Diyaframlı Transfer Pompaları

## Air-Operated Double Diaphragm Pumps



DP - 30

**dia pump® Plus**

### Metal Gövdeli Pompalar / DP - 30

### Metallic Pumps / DP - 30

#### Teknik Özellikleri / Technical Specification

|                         |                             |      |                  |
|-------------------------|-----------------------------|------|------------------|
| Debi                    | Max. Capacity               | lpm  | 894              |
| Pompa Giriş - Çıkışı    | Liquid Inlet-Outlet         | Inch | 3 "              |
| Çalışma Basıncı (max.)  | Max. Operating Pressure     | bar  | 8,4              |
| Basma Yüksekliği (max.) | Total Discharged Head (max) | m    | 80               |
| Emme Derinliği (max.)   | Max. Suction Lift           | m    | 6 - 7            |
| Çalışma Sıcaklığı       | Operating Temperature       | °C   | -18 ~ +100       |
| Hava Girişi             | Air Inlet                   |      | 3/4"             |
| Partikül Geçirgenliği   | Max. Particle Size          | mm   | 9                |
| Elastomerler            | Elastomers                  |      | S, N, B, E, V, T |
| Gövde Malzemesi         | Wetted Material             |      | AL, DD           |
| Ağırlık                 | Weight                      | kg   | 51 (AL)          |

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE  
AL: Aluminum DD: Cast Iron SS: Stainless Steel (316)

#### DP 30 (3") Diyaframalı Pompanın Performans Eğrisi / Performance Curves

